

**Maggiore semplicità per i processi complessi:
Il sistema di controllo e funzionamento integrato WICOS
garantisce una maggiore efficienza nel rivestimento delle superfici.**



Riduci le risorse e i costi unitari con WICOS.



Funzionamento semplice, sicuro e veloce

Controlla tutti i processi di verniciatura tramite il display multi-touch da 15,6" con comandi intuitivi, utili visualizzazioni e simboli chiari. Lo stato della macchina è sempre visibile a colpo d'occhio.



Rivestimento efficiente e continuo

Attiva il potenziale inutilizzato con funzioni automatiche come il controllo della distanza, dell'altezza e della profondità. Per geometrie molto complesse, offriamo una soluzione ottimale con il rivestimento dinamico 3D.



Sistema di controllo a prova di futuro

Integra WICOS nel vostro ambiente di produzione tramite interfacce ERP, MES, altri sistemi di terzi e COATIFY. Protezione dell'investimento grazie alla possibilità di aggiornamento e upgrade.

● Incluso ○ In alternativa □ Opzionale

		WICOS	WICOS Plus
Centro polvere	IPS (max. 36 pistole)		○
	PXS (max. 36 pistole)	○	○
	PXM (max. 34 pistole)	○	
	PXE (max. 22 armi)	○	
	Interfaccia centro polvere		○
	Centro polveri base		○
HMI	15,6" (sempre esterno con IPS)	●	●
	Touchscreen esterno (speculare) 15,6"	□	□
Operazione	Controllo del convogliatore Comfort tramite interfacce	□	□
Controllo delle pistola	Controllo del gap	●	●
	Controllo dell'altezza 32 segmenti (solo verticale)	●	●
	Controllo dell'altezza 32 segmenti (orizzontale, corsa lunga fissa)	●	●
	Protezione del gancio	●	●
	Rivestimento multizona		□
	Rivestimento interfaccia robot on/off (WAGNER Slave)	□	□
Controllo del movimento	Posizionamento in altezza	●	●
	Posizionamento in profondità	●	●
	Corsa sincrona	●	●
	Controllo sinusoidale attivo (ASR)	●	●
	Controllo della profondità	●	●
	Controllo della profondità dell'asse Z 3D		□
	Rivestimento 3D dinamico		□
Controllo multimotion (funzione di catena di passi)		□	
Controllo post-filtro	Modalità ECO (post-filtro con FU necessario)	□	□
	Controllo attivo del livello scarico polvere residua nella tramoggia della polvere	□	□
	Controllo attivo del livello recupero della tramoggia della polvere (post-filtro/ICF)	□	□
Lavoro	Gestione delle ricette (1.000 ricette/locale)	●	●
	Gestione ricette plus (10.000 ricette/server esterno)	□	□
	Selezione della ricetta esterna tramite interfaccia	□	□
	Scheda codice selezione ricetta (attivazione striscia luminosa)	□	□
	Modalità di cambio colore	●	●
	Gestione del colore (solo per sistemi con IPS)		□
Supporto	Gestione degli allarmi	●	●
	Strumento per dispositivi WAGNER (aggiornamento/conversione/back-up)	●	●
	Manutenzione da remoto	□	□
	Diagnosi	●	●
Impostazioni	Amministrazione degli utenti	●	●
	Importazione/esportazione di ricette	●	●
	Parametri della macchina (upload/download/back-up)	●	●
	Vista della stazione	●	●
Connettività	Pronto per il COATIFY	●	●
	Hub dati (tramite OPC UA)	□	□