

# Pompa a doppia membrana DP 1-40

**Pompa di alimentazione del prodotto  
altamente efficiente  
per applicazioni airspray**



Grazie al volume ridotto della doppia corsa, la DP 1-40 richiede pochissimo materiale e detergente. Con la pompa a doppia membrana pneumatica, è possibile ottenere superfici di alta qualità anche senza l'uso di un regolatore di pressione del materiale. Tra l'altro, è adatto per rivestire mobili o parti in plastica di veicoli da trasporto.


- Significativi risparmi su materiali e detergenti
- Flusso di materiale privo di pulsazioni senza regolatore di pressione del materiale
- Perfettamente adatta per l'alimentazione di pistole manuali e automatiche e di sistemi bicomponenti
- Sostituzione della membrana in meno di 15 minuti

## Facile da impostare

Dotato di due manopole regolabili con precisione per la pressione della pompa e per l'aria del nebulizzatore.

## Facile da mantenere

L'utente ha bisogno solo di quattro strumenti standard per la manutenzione della pompa.



## Facile applicazione

Tutte le parti a contatto sono in alluminio nichelato. Ciò significa che è possibile lavorare un'ampia varietà di materiali con un'unica versione di pompa.

## Facile da installare

La pompa può essere installata in varie posizioni senza comprometterne il funzionamento.



## Volume di risciacquo ottimizzato & minor consumo di materiale

La geometria ottimizzata con un volume interno ridotto garantisce un elevato risparmio durante i cambi colore e la pulizia della pompa.

## Getto uniforme

Il design della pompa consente un funzionamento privo di pulsazioni per una qualità di rivestimento ottimale.

## Personalizzazione flessibile

L'unità di controllo con manopole rotative può essere montata lateralmente o longitudinalmente, a seconda delle esigenze.

## Dati tecnici

Caratteristiche	Dimensioni
Rapporto di pressione	1:1
Pressione dinamica minima in uscita	1 bar
Max. pressione in uscita	6 bar
Portata per doppia corsa	40 cm <sup>3</sup>
Ingresso del prodotto	G 1/2"
Uscita del prodotto	G 3/8"
Uscita aria	G 1/4"
Temperatura del prodotto	4 - 40 °C
pH del materiale	3,5 - 9
Componenti a contatto con il prodotto	Alluminio nichelato
Materiale della membrana	PA 11
Dimensioni (mm)	192 x 142 x 175 (L x P x H senza controller) 192 x 165 x 265 (L x P x H con controller)
Peso	3,1 kg senza controller 4,1 kg con controller

È disponibile un'ampia gamma di accessori per ottimizzare l'uso di WAGNER DP 1-40 in diverse applicazioni. Questi includono telai e carrelli, vari sistemi di attacco per il tubo di aspirazione, nonché filtri e distributori pistole.

## Spraypack disponibili

Componenti	Spraypack Base mobile	Spraypack Coperchi fusto	Spraypack Telaio, tubo di aspirazione	Spraypack Telaio, serbatoio superiore	Spraypack Parete
Pompa con unità di controllo dell'aria	•	•	•	•	•
Circolazione	•	•	•		
Circolazione con filtro				•	•
Coperchi fusto		•			
Supporto da parete					•
Telaio grande			•	•	
Base mobile	•				
Tubo flessibile di aspirazione	•		•		•
Tubo di aspirazione rigido		•			
5 l serbatoio superiore				•	
Codice articolo	2370035	2370039	2370041	2370049	2370034

