

# Una **nuova** prospettiva!



**WAGNER**  
**EvoMotion**  
**40-15**  
**Compatta**

Massima efficacia di applicazione.  
Ideale anche per materiali ad alta viscosità.  
Riduce il consumo di solventi e perdite di colore.

## Alta pressione, alta efficienza

La pompa a pistone ad alta pressione **WAGNER EvoMotion 40-15** in un nuovo look: a testa in giù e combinata con un serbatoio superiore da 5 litri, assicura la massima efficacia di applicazione e risparmio di materiale, anche ad alta viscosità.

- Fino al 40% in meno di consumo di solvente e perdita di colore durante il cambio di vernice e il processo di lavaggio.
- Ideale per piccole quantità o cambi di vernice frequenti.

### Sistema di aspirazione

Alimentazione del colore con serbatoio superiore da 5 litri per un riempimento diretto e rapido della pompa. La forza di gravità facilita il lavoro con materiali ad alta viscosità.

### Pannello di comando

Riunisce con ordine tutti gli elementi di comando per un'agevole maneggevolezza.

### Pistola AirCoat

Pistola AirCoat GM 4700AC e pacchetto con tubo per il materiale.

### Telaio

Assicura la massima stabilità dello Spraypack.

### EvoMotion 40-15

Pompa a pistone ad alta pressione, ideale per applicazioni Airless e AirCoat. In acciaio inox ed altamente affidabile.

Dati tecnici	
Rapporto di pressione	40:1
Pressione max. dell'aria di alimentazione	7 bar
Pressione max. del materiale	250 bar
Volume per doppia corsa	15 cm <sup>3</sup> / DH



J. Wagner GmbH  
Industrial Solutions  
D-88677 Markdorf  
**Tel +49 (0) 7544 505-0**  
Fax +49 (0) 7544 505-1200

Wagner S.p.A.  
Via Santa Vecchia, 109  
23868 Valmadrera (LC)  
**Tel +39 (0) 341 210 100**  
wagner\_it\_va@wagner-group.com