



## Inlinepumpe IP5000

FRISCHPULVERFÖRDERUNG



- Einfache Bedienung
- Hohe Förderleistung
- Reinigungsprogramm



# Das Multitalent der Pulverförderung



## Starke Leistung mit hoher Flexibilität

Die neue IP5000 eignet sich praktisch für alle Förderarten, die in der Praxis vorkommen. Eine Beschränkung auf verschiedene Gebindegrößen gibt es nicht. Fördern Sie direkt aus dem Karton, aus dem 200 l Fass oder einem BigBag. Die IP5000 ist einfach in den Produktionsprozess zu integrieren und eignet sich auch hervorragend zur Entleerung von Nachfilterbehältern, oder für die Zwischenförderung von einem Pulverlager zum nächsten.

Das neue Inline-Konstruktionsprinzip in Verbindung mit absolut glatten und dichten Bauteilkomponenten sorgt für einen reibungsfreien Pulverfluss. Grundlage für die konstante und vor allem hohe Förderleistung ist die Kombination von Vakuum- und Dichtstromförderung.

### PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Konstante Förderleistung über die gesamte Einsatzdauer
- Fördern großer Mengen auch über Distanzen bis zu 50 m
- Pulvermengeneinstellung in zwei Stufen möglich
- Einstellbare Förderzeit für Niveausteuern
- Einfachste Bedienung ohne Mehrfachbelegung der Tasten
- Automatisches Reinigungsprogramm für Ansaug- und Förderrichtung
- Einstellbare Spülfunktion
- Aktive Service-Intervallanzeige mit Restlaufanzeige
- Umfangreiches Zubehör

### Frischpulver-Förderpumpe

## Inlinepumpe IP5000

- Schnelle Farbwechsel
- Fernsteuerbar
- Geringer Luftbedarf

### Abmessungen:

Breite	385 mm; 15.6 inch
Höhe	760 mm; 29.92 inch
Tiefe	202 mm; 8 inch
Gewicht	circa 20.5 kg; 45.2 lb

### Elektrisch:

Netz	24 VDC±20%
Eingangsleistung	40 W
Schutzklasse	IP 54 / IP 55
Ex-Zone	Ex II 3D T85° C

### Pneumatisch:

Eingangsluftdruck	0.6-0.8 MPa; 6-8 bar; 97-116 psi
Luftverbrauch	10-24 m <sup>3</sup> /h; 353-874 cf
Erforderliche Druckluftqualität	nach ISO 8573-1 Klasse 2 Qualitätsklasse 5 2 3 3
Fördermenge und Rezeptur	bis 5 kg/min je nach Betriebsart

J. Wagner GmbH  
Industrial Solutions  
D-88677 Markdorf  
Tel. +49 (0) 75 44/5 05-0  
Fax +49 (0) 75 44/5 05-200

J. Wagner AG  
Industrial Solutions  
CH-9450 Altstätten/SG  
Tel. +41 (0) 71/7 57 22 11  
Fax +41 (0) 71/7 57 23 23

[www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)