



WZ13-150EX II

- 安心のセラミックアンローダー採用
- 車に1人で乗せられる軽量コンパクト設計
- エア抜き不要の自動エア抜き装置標準装備
- 大型車輪搭載で、悪路でも安心



仕 様	
型 式	WZ13-150EX II
圧 力	14.7MPa (150Kg f /Cm ²)
水 量	13.0L-min
調圧方式	NEW ジマティック3CCR
吸水方式	吸水ホース(3/4) 余水ホース(3/8)
エンジン	ホンダエンジン GP200
始動方式	リコイルスターター式
燃料タンク	3.1L
エンジン定格出力	3.7Kw (5.0PS) /3600min
使用燃料	無鉛ガソリン
寸法 (mm)	694×460×703
重 量 (Kg)	32

標準セット構成
本体セット (吸水ホース・余水ホース・吸水ストレーナー)
洗浄ホース30m (21.0MPa) ホースリール付
洗浄ガンセット ランス45cm 扇形ノズル1549付

日本ワグナー・スプレーテック株式会社

詳しくは営業までお問い合わせ下さい

□札幌営業所	TEL090-8824-4320	□関東営業所	TEL042-379-1161
□関西営業所	TEL072-874-3558	□名古屋営業所	TEL090-1071-0884
□福岡営業所	TEL092-472-5533	□鹿児島営業所	TEL090-8822-9963