

The Wagner logo features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font, all set against a bright yellow rectangular background.

WAGNER

ProSpray



ProSpray

Airless-sprøjteanlæg

- Perfekt afstemte anlægsstørrelser
- Innovative produktensker
- Velkendt prof-kvalitet

wagner-group.com

BE UNSTOPPABLE!

Robust stempelpumpefamilie med høj sugeeffekt

Den 3. generation inden for stempelpumper fra WAGNER er inddelt i perfekt afstemte anlægsstørrelser og giver dermed et meget bredt anvendelsesområde inde og ude. Der findes et ProSpray sprøjteanlæg til enhver sprøjteopgave med lakker og dispersioner - ja helt op til højviskose materialer, på små eller store byggepladser.

Materialer	Arealstørrelse	ProSpray 20 HEA	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Slipmidler, olier, grundere, fillere, alkydlakker, akryllakker anbefalet dysestørrelse: FineFinish 0,008" - 0,014"	op til 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
	over 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
Dispersion, latexmaling anbefalet dysestørrelse: 0,017" - 0,027"	op til 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
	over 800 m ²			✓	✓	✓	✓	✓
Korrosionsbeskyttelse, brandhæmmende materiale, væylim anbefalet dysestørrelse: 0,021" - 0,031"	op til 200 m ²				✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²				✓	✓	✓	✓
	over 800 m ²				✓	✓	✓	✓
Airless-sprøjtespartel anbefalet dysestørrelse: 0,027" - 0,039"	op til 200 m ²							✓

✓ = egnet



Med innovative ProSpray produkttegenskaber

Overskuelig: Digi-Trac-Control

På det digitale display kan du aflæse og bearbejde maskindata, forbrugsværdier, driftstider og meget mere. Intelligent dødbåndstyring, SlowMotion-funktion og Frequent-Clean rengøringsystem sikrer stabilt arbejde og hurtig rengøring.

Filter beskytter mod driftsstop

Højtryksfiltret er **let tilgængeligt og hurtigt rengjort**. Tre slags filterpatroner (fin, mellem, grov) sikrer bedst mulig tilpasning til det aktuelle sprøjtemateriale.

Nemmere vedligeholdelse

Stempet smøres ved et tryk på en knap og beskytter således pakningerne.



Ryddeligt

Praktisk slange- og pistolholder

Vedligeholdelsesfri, kulløs jævnstrømsmotor

Arbejder meget effektivt både ved lave og høje omdrejninger. Den kontinuerlige måling af materialetrykket styrer automatisk motorens omdrejningstal og giver således et konstant materialetryk.

Nemt og hurtigt

Ansningsystemet kan skiftes uden brug af værktøj.

Vipbar vogn

for hurtige farveskift. Byggepladsvenlige hjul for behagelig transport af anlægget.

Minimale serviceomkostninger

Selvjusterende pakninger giver mindre slitage og er lette at udskifte. De har op til **50 % længere levetid** end traditionelle pakninger.

De viste produkttegenskaber findes ikke på alle ProSpray modellerne.

Tekniske data	ProSpray 20	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Motoreffekt	0,9 kW	1,03 kW	1,10 kW	1,72 kW	1,84 kW	1,95 kW	2,19 kW
Spænding	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vægt	15,2 kg	17,9 kg	17,9 / 27,4 kg	43,5 kg	43,5 kg	47,6 kg	50 kg
Maks. driftstryk	214 bar 21,4 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa	221 bar 22,1 MPa
Maks. fødemængde	1,6 l/min	2,0 l/min	2,6 l/min	3,0 l/min	3,8 l/min	4,5 l/min	5,0 l/min
Maks. dysestørrelse	0,021"	0,023"	0,027"	0,029"	0,032"	0,034"	0,039"

Lille og kompakt med robust bæreramme

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

01



01 - ProSpray 20 HEA dispersion Spraypack - Bliv fortrolig med stempelpumpeteknikken

Robust konstruktion gør den holdbar på byggepladsen

Kompakt og enkelt design

Let at anvende takket være HEA-teknologien

Optimeret levetid og ydeevne

Innovative ProSpray produkttegenskaber: Se oversigtstabellen

01 - Består af:

- Grundmodul ProSpray 20
- HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Flexibelt ansugningssystem
- Manometer kpl. HEA (MPa)
- Airless pistol Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 4-fingeraftrækker
- HEA ProTip 517

Art. Nr. 2403 616

HEA HIGH EFFICIENCY AIRLESS

02



02 - ProSpray 3.21 HEA dispersion Spraypack - Lille dispersionsanlæg til arealer op til 200 m²

Innovativ lavtryks-Airless-teknologi: Op til 55% mindre sprøjtetåge

Perfekt forhold mellem pris og ydelse: Ideelt til alle, der især sprøjter små overflader

Til problemfrit arbejde: Integreret højtryksfilter og automatisk smøring

Lille men ydedygtig: Dysestørrelse op til 0.023" dysestørrelse, fødemængde 2,0 l/min., vægt 17,9 kg

Med fleksibelt ansugningssystem så materialet suges direkte fra originalemballagen

Innovative ProSpray produkttegenskaber: Se oversigtstabellen

02 - Består af:

- Grundmodul ProSpray 3.21
- HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Manometer kpl. HEA (MPa)
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeraftrækker
- HEA ProTip 517

Art. Nr. 532 089

De små stempelpumper er specielt velegnet til arealer op til 200 m².

03



03 - ProSpray 3.25 dispersion Spraypack - Kompakt dispersionsanlæg til mellemstore overflader

Elektronisk styring, information og kontrol direkte på anlæggets display:

Se det aktuelle tryk, aflæs og bearbejd maskindata, driftstider, forbrugsværdier og meget andet

Handy: Kompakte mål for let transport og pladsbesparende opbevaring

Innovative ProSpray produkttegenskaber: Se oversigtstabellen

03 - Består af:

- Grundmodul ProSpray 3.25
- HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeraftrækker
- 2SpeedTip dyse D10 111/419

Art. Nr. 2308 259



Oversigt over fordelene

Produkt	Nye selvjusterende pakninger	Indgangs-ventilløfter	Automatisk smøring	Stort højtryksfilter	Kulløs motor	Digi-Trac-Control
ProSpray 20 HEA	✓					
ProSpray 3.21 HEA	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mobil - også på store byggepladser

Perfekt til større projekter: Med sine robuste gummihjul er pumpen også velegnet til brug på svært fremkommelige byggepladser. Alle modeller på vogn er forsynet med digitalt display. Her kan man til enhver tid aflæse og bearbejde maskindata, forbrugsværdier, driftstider m.m.



01 - ProSpray 3.25 - Dispersion Spraypack - Kompakt dispersionsanlæg til mellemstore overflader

Lav vægt: Kun 27,4 kg

Handy: De kompakte mål sikrer let transport og pladsbesparende opbevaring

Innovative ProSpray produkttegenskaber: Se oversigtstabellen

01 - Består af:

- Grundmodul ProSpray 3.25
- HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeraftrækker
- 2SpeedTip dyse D10 111/419

Art. Nr. 2308 260

02 - ProSpray 3.29 - Dispersion Spraypack - Robust Airless anlæg i mellemprisklassen

Er robust og kræver kun lidt vedligeholdelse

Ideel til dispersionsmaling til opgaver op til 800 m²

Innovative ProSpray produkttegenskaber: Se oversigtstabellen

02 - Består af:

- Grundmodul ProSpray 3.29
- HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeraftrækker
- 2SpeedTip dyse D10 111/419

Art. Nr. 2308 261



03 - ProSpray 3.31 - Dispersion Spraypack - Den pålidelige pumpe til dispersionsarbejde på store flader

Vedligeholdelsesfri, kulløs motor

Høj arealydelse på grund af enkel betjening

Innovative ProSpray produkttegenskaber: Se oversigtstabellen

03 - Består af:

- Grundmodul ProSpray 3.31
- HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeraftrækker
- 2SpeedTip dyse D20 115/421

Art. Nr. 2308 262



04 - ProSpray 3.34 - Dispersion Spraypack - High-Tech anlæg til højviskose materialer såsom flamme- og korrosionsbeskyttelse

Den højtydende stempelpumpe kan med fordel bruges på store byggepladser og er også egnet til højviskose materialer

Hurtigere: Pumpedelen er let at udskifte ved service og reaktionstiderne er kortere

Innovative ProSpray produkttegenskaber: Se oversigtstabellen

04 - Består af:

- Grundmodul ProSpray 3.34
- HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeraftrækker
- 2SpeedTip dyse D20 115/421

Art. Nr. 2308 263



05 - ProSpray 3.39 - Dispersion Spraypack - Stærk dispersionspumpe til de store overflader

Mere power: Forstærket sugeevne med indsugningsventil i bunden

Dobbelt så hurtig: Du kan påføre dispersioner med to pistoler på samme tid

Innovative ProSpray produkttegenskaber: Se oversigtstabellen

05 - Består af:

- Grundmodul ProSpray 3.39
- HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m
- Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeraftrækker
- 2SpeedTip dyse D40 117/427
- Dobbelt-nippel U=1/4"NPS x 3/8"NPT
- Indskruningsstuds U=3/8"NPT x U=1/2"NPS

Art. Nr. 2351 261



06 - ProSpray 3.39 - Spartel Spraypack - Godt spartelanlæg til mindre opgaver

Mere power: Forstærket sugeevne med indsugningsventil i bunden

Den stærkeste pumpe i ProSpray familien: Ideel til Airless sprøjtespartel

Innovative ProSpray produkttegenskaber: Se oversigtstabellen

06 - Består af:

- Grundmodul ProSpray 3.39
- HT-slange DN13, maks. 250 bar, NPSM 1/2", 15 m
- HT-aflastningslange DN10, maks. 250 bar, NPSM 3/8", 2,5 m
- Airless pistol AG 19, 250 bar, F-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder
- 2SpeedTip dyse S10 527/235

Art. Nr. 2308 264



Oversigt over fordelene

Produkt	Nye selvjusterende pakninger	Indgangs-ventilløfter	Automatisk smøring	Stort højtryksfilter	Kulløs motor	Digi-Trac-Control	Vipbar vogn	Let udskiftelig pumpehed
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.29	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.31	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.34	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ProSpray 3.39	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tilbehør

Pistolfiltre (01)

Undgå tilstoppede dyser	Artikel nr.
Pistolfilter gult, 10-stk. pk., 100 M, 0,14 mm maskestr., fint	0097 023
Pistolfilter rødt, 10-stk. pk., 180 M, 0,084 mm maskestr., ekstra fint	0097 022
Pistolfilter hvidt, 10-stk. pk., 50 M, 0,31 mm maskestr., mellem	0097 024

Airless pistoler

Til brug i hverdagen: Førsteklasses og med lang levetid	Artikel nr.
Airless pistol Vector Pro, G-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 4-fingeraftrækker (02)	0538 040
Airless pistol Vector Pro, G-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2-fingeraftrækker	0538 041
Airless pistol Vector Grip, G-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeraftrækker (03)	0538 043
Airless pistol Vector Infinity, G-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2-fingeraftrækker (04)	0538 085
AG 14, G-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	0502 081A
AG 19, 250 bar, G-gevind 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341 127

Airless dyser + holder

Fås i mange forskellige størrelser	Artikel nr.
Dyser 2SpeedTip (05)	0271 XXX
Dyser HEA ProTip	0554 XXX
Dyser TradeTip 3 FineFinish	0554 XXX
Dyser TradeTip 3 (06)	0553 XXX
Dyseholder, G-gevind 7/8", til TradeTip 3 dyser (07)	0289 390
Du finder en oversigt over alle dyserne under håndværker/brochurer på www.wagner-group.com eller i vores dyseprospekt.	

Forlængerpistoler (08)

Slip for stiger og stilladser	Artikel nr.
Forlængerpistol 120 cm, 1/4" dyseholder, G-gevind 7/8"	0296 441
Forlængerpistol 200 cm, 1/4" dyseholder, G-gevind 7/8"	0296 442

Højtryksslanger (09)

I forskellige længder og til forskellige materialer	Artikel nr.
HT-slange DN4, maks. 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	9984 573
HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	9984 574
HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 30 m	9984 575
HT-slange DN6, maks. 270 bar, M16x1,5, 30 m	9984562
HT-slange DN10, maks. 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336 583
HT-slange DN10, maks. 250 bar, NPSM 3/8", 30 m	2336 584

Spartelcontainer

Letter arbejdet på store flader	Artikel nr.
Spartelcontainer (10)	2309 956
Container adapter PS 3.39	2383 128

Yderligere tilbehør

Praktiske værktøjer i hverdagen	Artikel nr.
PumpRunner (11)	2306 987
5 liter overbeholder, til ProSpray 20	704-435
Fleksibelt ansugningssystem, til ProSpray 20	0558 627
InlineRoller i plastboks, inkl. 7,5 m HT-slange DN4, maks. 270 bar, 0,5 m forlænger, farvevalve af vævet plys, 13 mm luv, m.m. (12)	0345 010
TipClean	2400 214
Dyseforlænger, 15 cm	556 074
Dyseforlænger, 30 cm	556 075
Dyseforlænger, 60 cm	556 077



Printed in Germany - Ret til ændringer forbeholdt - DK - 2309 236 - 11/2019

Vores prof-garanti er overbevisende

Forøg dine 3 års standard-garanti til 5 års WAGNER prof-garanti!
Det er enestående i branchen! Registrer dit køb online på www.wagner-group.com/prof-garanti eller scan QR-koden med din mobil!



Billeder kan afvige.

Din WAGNER-forhandler:

For yderligere tilbehør spørg din Wagner forhandler eller se i vores tilbehørs-katalog - det trykte eller på hjemmesiden.