

LEVERINGSOMFANG



Artikel nr.

Spraypack består af:

Grundmodul PC HP 30	2383 783
HT-slange Ø19, 10 m	2390 763
HT-aflastningsslange DN10, 2,5 m	2390 762
Airless pistol AG 19, 250 bar, G-gevind 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341 127
TradeTip 3 dyse 443	553 443
PlastGuard Longlife konserveringsmiddel, 5 liter	2399 960
Spraypack artikelnummer	2388 301

DET BEDSTE FRA TO TEKNOLOGIER SAMLET I ET ANLÆG

På baggrund af årtiers erfaring med Airless- og snekkepumpe-teknologi kombinerer WAGNER nu fordelene fra begge teknologier i en innovativ højtryks-snekkepumpe og skaber således et perfekt værktøj til forarbejdning af højviskose materialer.

Fordele Airless-teknologi	Fordele Snekkepumpe-teknologi
<ul style="list-style-type: none"> • Perfekt kontrol over sprøjtestrålen • Høj arbejdshastighed • Særlig god overfladekvalitet • Pistol med perfekt ergonomi for behageligt arbejde • Kompressor ikke nødvendig 	<ul style="list-style-type: none"> • Kan forarbejde højviskose spartelmateriale • Enkel og robust teknik • Skånsom transport af materialet • Trinløs regulering af sprøjte trykket • Lang levetid, minimal vedligeholdelse

DISPERSIONSSÆT PLASTCOAT HP 30

PlastCoat HP 30 scorer med en robust og pålidelig pumpe og Airless-teknologiens komfort og styring. Ved en enkel omskiftning til dispersionssæt med HEA-teknologi, kan pumpen ud over højviskose materialer også forarbejde dispersionssæt med bedste overfladekvalitet.

Dispersionssæt PlastCoat HP 30 består af:	Artikel nr.
Airless pistol Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 4-fingeraftrækker	538 040
HT-slange DN10; 250 bar; NPSM 3/8"; 15 m	2336 583
HEA ProTip dyse 517	554 517
Adapter FM 1/2BSPP-3/8 NPSM	2332 623
Adapter FM 1/4 NPSM-3/8 NPSM	179 732



PRAKTISK TILBEHØR

Slanger	Artikel nr.
HT-slange Ø19, 10 m	2390 763
HT-aflastningsslange DN10, 2,5 m	2390 762
HT-slange DN10, maks. 250 bar, NPSM 3/8", 15 m	2336 583
Sprøjtepistoler og dyser	Artikel nr.
Airless pistol AG 19, 250 bar, G-gevind, 3/8", inkl. TradeTip 3 dyseholder	2341 127
Airless pistol Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 4-fingeraftrækker	538 040
TradeTip 3 dyser	0553 XXX
HEA ProTip dyser	0554 XXX
Dyseholder, G-gevind 7/8", til TradeTip 3 dyser	0289 390
Diverse	Artikel nr.
Dyseforlænger, 30 cm, G-gevind, med holder, uden dyse	556 075
60 cm dyseforlænger, G-gevind, med holder, uden dyse	556 077
Rengøringskugle DN12	2402 355
Rengøringskugle DN19	342 330
Rotor og stator komplet, til PlastCoat HP 30	2395 996
Låg til materialebeholder	2400 030
Rullebord med sækkevalse	2389 048
PlastGuard konserveringsmiddel, 1 liter	2399 959
PlastGuard Longlife konserveringsmiddel, 5 liter	2399 960



Vores kvalitet er overbevisende - det lover vi!

Ved køb af professionelt WAGNER sprøjtemaleudstyr får du tre års fabriksgaranti. Men med en online-registrering kan du nu forlænge denne garanti med yderligere to år - helt gratis!

www.wagner-group.com/prof-garanti

Wagner Spraytech Scandinavia A/S | Helgeshøj Alle 28 | DK-2630 Taastrup
Tlf.: +45 4327 1818 | Mail: wagner@wagner-group.dk | www.wagner-group.com

WAGNER

MISSION: SPARTLING FOR FULD POWER.

PlastCoat HP 30 –
Kombinerer det bedste.

Også til dispersioner med



Printed in Germany - Rett til ændringer forbeholdt - DK - 2-404 686 - 02/2019



go.wagner-group.com/pchp30

BE UNSTOPPABLE!

DET PERFEKTE VÆRKTØJ – FORDELENE KORT FORTALT

- 1 Let at betjene:** Det brugervenlige kontrolpanel til styring af rotor og stator muliggør fejlfri anvendelse - også for uøvede brugere.
- 2 Meget brugervenlig:** Konventionelle sprøjtelanser og mørtelslanger ligger tungt i hånden. Den ergonomiske Airless pistol AG 19 og højtryks-slangen inkl. aflastningslange er perfekte til arbejde med højviskose materialer og sikrer en nem håndtering af slangen og gør anlægget ekstra brugervenligt.
- 3 Pålidelig og gennemtestet teknik:** Snekkepumper er robuste og lette at bruge. Og Airless-sprøjteteknikken byder på en meget flot overfladekvalitet og høj arbejdhastighed.
- 4 Hurtig rengøring:** På grund af den ukomplicerede montering af statoren er det hurtigt at skille og samle pumpen, når den skal rengøres og vedligeholdes - f.eks. direkte på byggepladsen. Og de materialeførende dele er tilmed fremstillet af specielt rengøringsvenlige materialer.
- 5 Lang levetid:** Den ventilløse snekepumpe udmærker sig ved minimal slitage og nem rengøring.
- 6 Nem transport:** Den kompakte opbygning og de store luftgummihjul gør det nemt at køre PlastCoat HP 30 rundt på byggepladsen og den kan let anbringes i enhver varevogn.
- 7 Fleksibel anvendelse:** Ved behov kan snekepumpen hurtigt ombygges til brug med dispersionsmaling med HEA-teknologi. (kræver ekstra tilbehør)

PUMPEN I DETALJER

Kraftig pistol

Med Airless pistol AG 19 kan selv højviskose materialer forarbejdes uden problemer.

Farveafstemt manometer

Gør det muligt at tilpasse trykket optimalt til det aktuelle materiale.



Materialbeholder af plast

For nem rengøring. Kan rumme 50 liter. Låg til materialebeholder fås som ekstra tilbehør (art. nr. 2400 030).

Kompakt

Med en højde på 62 cm er det let at fylde anlægget med materiale.

Enkel håndtering

takket være det overskuelige kontrolpanel.



Støjsvag og behagelig Airless-sprøjtning

med et arbejdstryk på op til 120 bar - uden ekstra kompressor.

Let at ombygge til dispersionsarbejde



med dispersionssættet, der består af 15 m slange (DN 10) og Vector Pro pistol med HEA dyse 517.

Perfekt til enhver byggeplads

De store luftgummihjul gør det nemt at transportere pumpen rundt på byggepladserne.



ALSIDIGE ANVENDELSES-MULIGHEDER

Med PlastCoat HP 30 kan praktisk talt enhver materialeviskositet og -kvalitet, fra maling til sprøjtespartel, bearbejdes med høj hastighed og minimal nedetid, slitage og vedligeholdelse.

ANVENDELIGE MATERIALER

	op til 200 m ²	200 m ² -800 m ²	over 800 m ²
Vandbaserede grundere	✓	✓	✓
Vandbaseret dispersionsmaling til inden- og udendørs brug	✓	✓	✓
Vævlím, væg- og loftmaling	✓	✓	✓
Dispersions-spartel	✓	✓	✓
Airless-sprøjtespartel	✓	✓	✓
Mineralsk spartel / fyldstoffer	✓	✓	✓

TEKNISKE DATA

Vægt	72 kg
Motoreffekt	2,3 kW
Spænding	230 V / 50 Hz
Driftstryk maks.	120 bar, 12 MPa
Fødemængde maks. (Airless sprøjtespartel)	> 10 kg / min
Transporthøjde maks.	20 m
Aktionsradius maks.	22,5 m
Kornstørrelse maks.*	0,3 mm

*Airless-sprøjtespartel, dispersions-spartel