

スプレーアタッチメント

3種類のスプレーアタッチメントで FLEXiO PRO (フレキシオ プロ) は低粘度塗料からエマルジョン系内壁用塗料まで、幅広い材料に対応します。

スプレーアタッチメントの交換は、ワグナーの「クリック&ペイント」で簡単、あっという間です。

スプレーアタッチメント	ファインスプレー* 2321 877	スタンダードスプレー* 2321 879	ウォールスプレー 2321 880
ノズル	丸型ノズル	スロットノズル	スロットノズル
低～中粘度塗料、 糊薬			
中～高粘度塗料			
高粘度塗料			
エマルジョン系 内壁用塗料			

WAGNER 推奨
対応

* 標準セットに含まれる

WAGNER

セット構成

ファインスプレーとスタンダードスプレーの2つのスプレーアタッチメントを備えた FLEXiO PRO (フレキシオ プロ) (1) は、キャリーケース (2) の中に収容されています。作業に便利なショルダーストラップ (3) は、装置とケースの両方に取り付けられます。また、洗浄ブラシ (4)、チューブフィルター粗目 (5)、チューブフィルター細目 (6)、交換用エアフィルター (7) と漏斗 (8) が含まれており、快適な作業を約束します。



本カタログに記載された外観・仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

WAGNER

NEW



FLEXiO[®] PRO

XVLP
TECHNOLOGY BY WAGNER

ついに登場。
フレキシオのプロ用モデル

日本ワグナー・スプレーテック株式会社

574-0057 大阪府大東市新田西町2-35

TEL. 072-874-3561 (代表) FAX. 072-874-3426

TEL. 072-874-3562 (受注専用) FAX. 072-874-4684 (受注専用)

www.wagner-group.com

2016.04



コンパクトなオールラウンダー

最大 50 m² までの小～中規模塗装 作業に最適です

- ❶ 扱いやすさ: エア量のスムーズ調整と吐出量調整。スプレー方向とスプレー幅の調整も片手で簡単に。さらにショルダーストラップ装着で疲労知らずの作業
- ❷ コンパクト: 最大50 m² までの小～中規模作業、タッチアップ作業に最適
- ❸ 汎用性: ラッカー系塗料から水性塗料まで幅広い塗料に対応
- ❹ スピード: ハイパワータービンで素早い作業
- ❺ オールインワン: 2つのスプレーアタッチメント、キャリーケースを標準装備

技術データ	FLEXiO PRO
霧化力	175 W
消費電力	560 W
電圧	100V, 50/60 Hz
最大スプレー圧	0,2 bar / 0,02 MPa
重量	2,3 kg
コンテナ容量	1000 ml
注文番号	2359 080

FLEXiO PRO (フレキシオ プロ) 製品特徴

「扱いやすさ」を極限まで追求。



DIRECT SPRAY CONTROL

フレキシオ プロは扱いやすさを極限まで追求したスプレーヤーです。

(1) エア量のスムーズ調整と (2) 吐出量調整により、使用塗料にあわせた最適な霧化を実現します。また、(3) スプレー方向とスプレー幅の設定で被塗物にあわせたスプレーパターンの設定も可能です。

タービン重量わずか 600 g のコンパクトハイパワータービン。
(4) 2段階式トリガーを採用。第1段階まで引くと、タービンが始動します。
(5) トリガーをさらに引くと、エアと塗料が噴霧されます。



CLICK & PAINT SYSTEM

スプレーアタッチメントはタービン部から簡単に切り離すことができ、洗浄・色替えも簡単です。(6-8) スプレーアタッチメントの交換により、幅広い塗料に対応することができます。

