



塗装作業に便利な3点キット付



(簡易) 防塵マスク



攪拌スティック



洗浄ブラシ

日本ワグナー・スプレーテック株式会社
〒574-0057 大阪府大東市新田西町2-35
TEL:072-874-3561 FAX:072-874-3426
<http://www.wagner-japan.co.jp>



本カタログに記載された外観・仕様は、改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

WAGNER

www.wagner-japan.co.jp

スプレーなら簡単、あっという間に塗装


WAGNERのスプレーシステムを使用すれば、刷毛を使用するよりも素早く塗装できるだけでなく、最適な塗装結果を得られます。

庭、玄関先に置かれた家具などは、一年中、太陽、風、雨、雪といった天候にさらされ、熱気と湿気に触れています。

実験では、様々な木片を、一般的な刷毛とWAGNERのスプレーシステムを使用し、木材保護塗料で塗装しました。

塗装した木片を屋外の天候下で長時間放置し、その後、塗装表面を検証したところ、一般的な刷毛で塗装された木片の表面には腐食が観察されました。一方、WAGNERのスプレーシステムで塗装された木片は、より高い対候性が観察されました。これにより、塗装表面の品質が、湿気や雨の浸透防止に大きく関係していると考えられます。

トウヒ材への塗装



一般的な刷毛



WAGNERスプレーシステム

松材への塗装



一般的な刷毛



WAGNERスプレーシステム

WAGNER

www.wagner-japan.co.jp

ガーデニングDIYを
スプレーではじめよう。



WAGNER W550

木材保護塗料に最適な
スプレーシステム



W550でプロの仕上がり

作業性とスピードを追求

WAGNERのスプレーシステムを使用すれば、複雑な形状の塗装物でも、コーナー細部までしっかり塗装できます。優れた塗着効率で刷毛で二度塗りする必要がありません。

静かな高耐久性タービンと、超低圧エアにより、塗料飛散が少なく、人と環境にやさしいプロの仕上がりを実現します。

技術データ

- 消費電力：175 W
- 吐出量：0-85 ml/min. の範囲でスムーズ調整
- エア圧力：75 hPa
- エア風量：355 l/min.
- コンテナ容量：800 ml

注文番号：2339 069



スプレーで時間と労力を上手に節約！

一般的な刷毛を使用した塗装に比べ、スプレーは半分以下の時間で塗装を完了します。

WAGNERスプレーシステムの品質

吐出量のスムーズ調整

トリガー部分の吐出量コントローラーを回転させることで、吐出量を調整できます。無段階スムーズ調整で、コーティング剤/被塗物に合わせて最適な調整が可能です。



水平ジェット



丸ジェット



垂直ジェット

スプレーパターンの調整

被塗物に合わせて、3種類のスプレーパターンが選択できます。



低粘度の木材保護塗料に最適

WAGNER W550は適切な吐出量調整とノズル口径で、低粘度の木材保護塗料に対し、最適な霧化を提供します。



コーティング剤の充填、交換もあっという間に

WAGNERのClick & Paintシステムにより、ワンクリックでスプレーアタッチメント部とタービン部を切り離すことができます。

これにより、コーティング剤の充填、交換、洗浄もあっという間です。

